

<p><b>Klarstellung bzw. Richtigstellung:</b></p> <p>UNTERLAGE "WESENTLICHE VORAUSSETZUNGEN - MINDESTANFORDERUNGEN" ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG <b>NEU</b></p> <p>LV-Pos. Nr. 13: LT_LT_5.2: Wesentliche Voraussetzungen b3: Wartung, Instandhaltung, Garantie: <b>1. Ausführung der Leuchte in Schutzart <math>\geq</math> IP4X:</b> <b>Schutz gegen Fremdkörper &gt; 1 mm</b> <b>Beschreibung der Reinigung -</b> <b>Reinigungsanleitung mit graphischer Beschreibung ist beizulegen.</b></p> <p>Folgender Nachweis wird bei der Bewertung berücksichtigt: Die Schutzart von Leuchten wird nach EN 60598-1 durch zwei Schutzgrade geregelt: – Schutzgrad für Berührungs- und Fremdkörperschutz (Ziffer 1) – Schutzgrad für Wasserschutz (Ziffer 2)</p> <p>Bei der Bewertung wird ausschließlich die Ziffer 1 berücksichtigt. Der geforderte Mindest-Schutzgrad, beim sonstigem Ausschluss, ist IP4X. Der Schutzgrad IP6X ergibt bei der Bewertung die höchste Punktzahl.</p> <p><u>Fremdkörperschutz gemäß erster Kennziffer:</u> IP0X: ungeschützt gegen Fremdkörper IP1X: Schutz gegen Fremdkörper &gt; 50 mm IP2X: Schutz gegen Fremdkörper &gt; 12 mm IP3X: Schutz gegen Fremdkörper &gt; 2,5 mm IP4X: Schutz gegen Fremdkörper &gt; 1 mm IP5X: Staubschutz (Eindringen von Staub nicht ausgeschlossen) IP6X: Staubdicht (kein Eindringen von Staub)</p>	<p><b>Chiarimento e rettifica:</b></p> <p>FASCICOLO "REQUISITI ESSENZIALI - VALORI MINIMI" PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' NUOVO</p> <p>Elenco prestazioni Pos. n. 13: LT_5.2: Requisiti essenziali b3 : Manutenzione e garanzia: <b>1.Corpo luminoso con grado di protezione <math>\geq</math> IP4X: protetto da corpi estranei &gt; 1 mm</b></p> <p><b>Descrizione del metodo di pulizia, istruzione di pulizia con descrizione grafica è da presentare.</b></p> <p>La presente prova verrà considerata nella valutazione: Le norme EN 60598-1 definiscono due gradi protezione degli apparecchi: – Grado di protezione da contatto e corpi estranei (prima cifra)– Grado di protezione da acqua (seconda cifra)</p> <p>Per la valutazione viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la prima cifra. Il livello minimo richiesto, a pena d'esclusione, è IP4X. Il livello di protezione IP6X ottiene il punteggio più alto nella valutazione.</p> <p><u>Protezione da corpi estranei, prima cifra:</u> IP0X: non protetto da corpi estranei IP1X: protetto da corpi estranei &gt; 50 mm IP2X: protetto da corpi estranei &gt; 12 mm IP3X: protetto da corpi estranei &gt; 2,5 mm IP4X: protetto da corpi estranei &gt; 1 mm IP5X: protetto da polvere (l'entrata di polvere non è esclusa) IP6X: stagno alla polvere (la polvere non entra)</p>
--	--