

CRITERI DI VALUTAZIONE | BEWERTUNGSKRITERIEN

Criteri	Pesi Gewichtung	Kriterium
---------	--------------------	-----------

PREZZO	30	PREIS
---------------	-----------	--------------

W	CENTRO ASSISTENZA	10	SERVICWERKSTÄTTE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

X	GARANZIA SU PRODOTTO	10	PRODUKTGARANTIE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

Y	QUALITÀ TECNICA	50	TECHNISCHE QUALITÄT
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

Fattore di moltiplicazione valori delle singole schede (F)
Multiplikationsfaktor für die
Werte der einzelnen Bewertungsschemata (F)

Componenti Komponenten	Pos 18			
Spargitore - Streugerät	1			

Punteggio massimo componente posizione del lotto
Maximale Punktzahl pro Komponente
der einzelnen Positionen des Loses

Centro Assistenza Servicwerkstätte	Componenti Komponenten	Pos 18			
	Spargitore - Streugerät	10			
Garanzia prodotto Produktgarantie	Componenti Komponenten	Pos 18			
	Spargitore - Streugerät	10			
Qualità Tecnica Technische Qualität	Componenti Komponenten	Pos 18			
	Spargitore - Streugerät	50			

Tutti i punteggi saranno espressi con un massimo di 2 cifre decimali
 Le cifre 0-4 saranno arrotondate per difetto quelle 5-9 per eccesso

Die Punktzahl wird mit maximal 2 Dezimalstellen angegeben.
 Die Rundungsziffern von 0-4 werden abgerundet und jene von 5-9 aufgerundet.

Elem.	Descrizione	Beschreibung
F =	fattore di moltiplicazione del valore attribuito al singolo componente della posizione del lotto	Multiplikationsfaktor mit welchem der zugewiesene Wert für die einzelnen Komponenten der Position des Loses multipliziert wird
S =	singolo schema di valutazione riferito ai componenti delle singole posizioni del lotto	Bewertungsschema für die Komponenten der einzelnen Positionen des Loses
SWni =	valore attribuito al concorrente i-esimo negli n schemi di valutazione riferiti al centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter in den n Bewertungsschemata Servicewerkstatt zugewiesener Wert
SXni =	valore attribuito al concorrente i-esimo negli n schemi di valutazione riferiti alla garanzia	dem einzelnen Anbieter in den n Bewertungsschemata Garantie zugewiesener Wert
SYKni =	valore attribuito al concorrente i-esimo per il singolo elemento negli n schemi di valutazione riferiti alla qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesener Wert für die einzelnen Elemente in den n Bewertungsschemata Technische Qualität
QWi =	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Servicewerkstatt
QXi =	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la garanzia	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Garantie
QYi =	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Technische Qualität

$QWi = \sum (SWni * F)$

$QXi = \sum (SXni * F)$

$QYi = \sum ((\sum SYKni) * F)$

SCHEMA DI VALUTAZIONE

BEWERTUNGSSCHEMA

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO 18

Braccio falciante posteriore Mähgerät hinter - UNIMOG 8,5m

Valore Wert	Criteri	Kriterium
----------------	---------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	10	SERVICEWERKSTÄTTE
	<p>Centro assistenza autorizzato</p> <p>Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica</p> <p>Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps @ Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.</p>		<p>Autorisierter Servicewerkstätte</p> <p>Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung</p> <p>Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps @ berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl</p>
	0 - 40 Km	10	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	5	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	10	PRODUKTGARANTIE
	<p>Garanzia su prodotto</p> <p>Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso</p>		<p>Produktgarantie</p> <p>auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet</p>
	60 mesi	10	60 Monate
	48 mesi	6	48 Monate
	36 mesi	3	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA	50	TECHNISCHE QUALITÄT
	<p>Il secondo elemento come braccio telescopico, indicazione della lunghezza di prolunga massima in mm</p>		<p>Zweites Auslegerelement als Teleskoparm ausgeführt, Angabe der maximalen Auszugslänge in mm</p>
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 200 mm in meno	-1	Jede 200 mm weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p>Indicazione del possibile angolo di rotazione totale della testata</p>		<p>Angabe des möglichen gesamten Schwenkwinkels der Werkzeugaufsätze</p>
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
	ogni 5° in meno	-1	Jede 5° weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p>Indicazione del peso totale del gruppo del braccio, incluso il telaio di montaggio, senza testata</p>		<p>Angabe des Gesamtgewichtes der Auslegergruppe, inkl. Aufbaurahmen, ohne Anbaugerät</p>
	Valore migliore (più basso)	3	Bester Wert (niedigster)
	ogni 100Kg in più	-1	Jede 100Kg mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p>Indicazione del campo d'oscillazione / angolo di rotazione del braccio posteriore intorno all'asse verticale di rotazione in gradi</p>		<p>Angabe des Schwenkbereiches / Drehwinkel des Heckauslegers um die vertikale Drehachse in Grad</p>
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
	ogni 10° in meno	-1	Jede 10° weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p>- Radiatore d'olio supplementare</p>		<p>- Ölkühler zusätzlich</p>
	Si	4	Ja
	No	0	Nein
	<p>- Filtro d'olio idraulico</p>		<p>- Hydrauliköldruckfilter</p>
	Si	4	Ja
	No	0	Nein
	<p>Dispositivo idraulico di sicurezza anticollisione</p>		<p>Hydraulisch wirkende Anfahrtsicherung</p>
	Si	4	Ja
	No	0	Nein
	<p>- tramite scansione elettromeccanica del terreno</p>		<p>- über elektro-mechanische Bodenabtastung</p>
	Si	3	Ja
	No	0	Nein
	<p>- mediante misurazione elettronica della deformazione dei componenti della testa di falciatura</p>		<p>- mittels elektronischer Verformungsmessung von Bauteilen des Mähkopfes</p>
	Si	6	Ja
	No	0	Nein
	<p>Pressione sul terreno regolabile continuamente</p>		<p>Auflagedruck am Boden stufenlos einstellbar</p>
	Si	5	Ja
	No	0	Nein
	<p>Indicazione del peso della testata tagliatrice [kg]</p>		<p>Angabe des Gewichtes der Schlegelmähkopfes [kg]</p>

	Valore migliore (più basso)	8	Bester Wert (niedigster)	
	ogni 30Kg in più	-1	Jede 30Kg mehr	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	